







Potenza nominale	kW	9,3
Potenza ridotta	kW	2,7
Potenza al focolare (max)	kW	10,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	88,4
Rendimento ridotto	%	94,2
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	77 - 265
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,012
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	0,024
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	294 - 148
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,3 - 2,6
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	108 - 127
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19,2 - 19
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomia (min-max)	h	6,9 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	113,7
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,9
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	197
Peso netto	kg	94
Peso lordo	kg	106
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C
Canalizzabile sino a	m	6



PLUS



Braciere in ghisa



Coclea in alluminio



Scarico fumi superiore



Programmazione giornaliera settimanale



Camera stagna



Collegamento termostato esterno



Interno in ghisa



Bluetooth



Kit canalizzazione (opzionale)



Comfort mode



Kit concentrico (opzionale)



Wi-Fi integrato

OPTIONAL :

Kit gambe

Cassetto pellet

Botola pellet

Cornice

Cornice (cassetto)

Kit canalizzazione



Metallo nero